



HOLDER

HOLDER X BENZIN




PERFEKT ABGESTIMMTE ANBAUGERÄTE FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

- X³ Behälter für Kehren, Mähen, Gießen und Schwemmen
- Pritsche
- Absetzvorrichtung
- 2-Besensystem mit Beseneinzelsteuerung
- Frontkehrwalze
- Frontsichelmäher mit optionalem Mulchkit
- Schwemmbalken
- Seitenräumschild
- Vario-Schneepflug
- Walzenstreuer
- Tellerstreuer

HIER SIND SIE GUT AUFGEHOBEN

- 24 Monate Garantie
- 24-Stunden-Ersatzteillieferung
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung
- Enges Servicenetzwerk und Partner vor Ort
- Lange Lebensdauer
- Hohe Wertbeständigkeit
- Miete, Finanzierung und Leasing

TECHNISCHE DATEN



MOTOR	Kubota 4-Zylinder Benzin
Hubraum	1605 cm ³
Leistung	32,6 kW (44 PS)
Nenn Drehzahl	2600 U/min
Kühlung	Wasserkühlung
Kraftstoff-Tankinhalt	42 l
ANTRIEB	Hydrostatischer Fahrtrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, vier gleich große Räder
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Bremsen	Hydraulisch Betriebsbremse an der Vorderachse, wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb auf alle vier Räder, mechanische Feststellbremse an der Vorderachse durch zwei Trommelbremsen
HYDRAULIK	1. Kreis 28 l/min, Einstellung variabel 2. Kreis bis zu 50 l/min
Hydraulikölmenge	19 l
Aushubkraft	Vorn 500 kg
GEWICHTE	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
Leergewicht	1280 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2300 kg
Zulässige Achslast	Vorn 1190 kg / hinten 1190 kg
Stützlast an der Anhängerkupplung	75 kg
Anhängelast	Gebremst 900 kg
Maximale Nutzlast	1020 kg
ABMESSUNGEN	Bereifung 23 x 10,50-12
Radstand	1360 mm
Gesamtlänge	2870–2905 mm
Gesamthöhe	2020 mm
Gesamtaußenbreite	1094 mm (ohne Außenspiegel)
Wendekreis	2150 mm
KEHRSAUGEINHEIT	
Behälter brutto / netto	1 m ³ / 0,7 m ³
Frischwassertank	150 l
Max. Kehrbreite	2050 mm

HOLDER IN AKTION : www.youtube.com/user/maxholdergmbh